

Антисептик невымываемый ХМ - 11

ТУ 20.20.1-001-04629692-2019; ГОСТ 23787.8 – 2019; ГОСТ 28815 - 2018



Область применения: Предназначен для конструкций из древесины, эксплуатируемых в наиболее неблагоприятных условиях, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой в условиях IV-XVIII классов службы по ГОСТ 20022.2-80 (сваи, заборные и дорожные столбы, деревянные опоры линий электропередач, шпалы, лаги полов, настилы мостов, деревянные кровли, деревянные элементы теплиц и т.п.). Защищает древесину от поражения

дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, мхами, водорослями, а также насекомыми-древоточцами. Применяется для внутренних и наружных работ. Хорошо проникает во влажную древесину, стоек к вымыванию, без запаха.

Подготовка поверхности: Поверхность тщательно очистить от пыли и загрязнений. Не обрабатывать поверхность, ранее окрашенную пленкообразующими материалами. Не обрабатывать мерзлую или сырую древесину с влажностью более 25%.

Способ применения: Перед применением перемешать. Наносить кистью, распылением или окунаем, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей. Количество нанесений зависит от породы древесины. Наносить в несколько приёмов, обеспечивающих нормируемый расход состава. Температура воздуха, состава и древесины должна быть не менее +5 °С.

Цвет: Желто-зеленый. Окрашивает древесину в желто-зелёный цвет, который со временем может измениться до зелено - серого или бурого.

Время высыхания: 1 час при 20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5 %. Повторное нанесение состава производить через 3-4 часа.

Расход готового состава: На пиленую поверхность – 0,25-0,4 л/м², на строганную поверхность 0,15-0,25 л/м² (в зависимости от впитывающей способности древесины).

Хранение и транспортировка: Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Выдерживает транспортировку при низких температурах (до -25 °С).

Срок годности: 2 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке.

Меры предосторожности: Препарат пожаро- и взрывобезопасен. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования тару плотно закрыть и утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Состав: Вода, антисептик и специальные добавки.

Форма выпуска: Канистры 5л/10л/20л/, бочка 65л, евро-куб 1000л.

По заказу: ООО «НПК «РХП», 187045, Ленинградская область, Тосненский район, Деревня Коркино, Тел. +7(812)332-53-17, sale@roshimprom.com.

Производитель: ООО «Торговый Дом Нанобиохим», 192289 г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 21. Тел./факс: +7 (499) 322-43-78 sale@nanobiohim.ru.